



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW SIŁOWNIKÓW I ŚCIAGACZY

DO ROZPIERAKA HYDRAULICZNEGO 7EL.

G02073




SPECYFIKACJA

NUMER MODELU	UDŹWIG (w tonach)	SKOK (mm)	MIN. WYSOKOŚĆ (mm)	MAKS. WYSOKOŚĆ (mm)	WAGA (kg)	UWAGI
Q19 – 0A4	4	18	42	59	0,75	BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ
Q19 – 10A	10	57	132	189	2	ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Q19 – 02A	2	70	139	240	0,82	BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ
Q19 – 04B	4	725	275	405	1,76	ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Q19 – 10B	10	150	350	500	5,2	ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Q19 – 02B	2	127	422	550	2,6	ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Q19 – 05A	5	130	520	650	5,15	ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ




Siłownik hydrauliczny 2T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Nakrętka
2	Pierścień uszczelniający
3	Pierścień uszczelniający typu 'O'
4	Tłok
5	Pierścień uszczelniający typu 'O'
6	Cylinder
7	Śruba
8	Sprężyna
9	Wrzeciono
10	Pierścień smarowy
11	Nakrętka
12	Łącznik do węża
13	Pierścień uszczelniający typu 'O'
14	Pokrywa przeciwkurzowa




Ściągacz hydrauliczny 2T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Hak
2	Przetyczka osiowa
3	Odkuwka łączki
4	Kołnierz
5	Zawleczka
6	Nakrętka
7	Śruba
8	Taran
9	Pierścień zamykający
10	Pierścień nośny
11	Pierścień uszczelniający typu 'O'
12	Uszczelka typu 'U'
13	Pierścień naprowadzający
14	Nakrętka
15	Sprężyna
16	Wał
17	Pierścień uszczelniający typu 'O'
18	Nakrętka
19	Pierścień uszczelniający typu 'O'
20	Cylinder
21	Nakrętka
22	Sprzęg śrubowy
23	Śruba wrzecionowa
24	Śruba
25	Wrzeciono
26	Pierścień smarowy
27	Śruba złączeniowa
28	Łącznik do węża
29	Pierścień uszczelniający typu 'O'
30	Pokrywa przeciwkurzowa




Siłownik hydrauliczny 4T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Nakrętka
2	Pierścień uszczelniający
3	Pierścień uszczelniający typu 'O'
4	Tłok
5	Pierścień uszczelniający typu 'O'
6	Cylinder
7	Śruba
8	Sprężyna
9	Wrzeciono
10	Pierścień smarowy
11	Nakrętka
12	Łącznik do węża
13	Pierścień uszczelniający typu 'O'
14	Pokrywa przeciwkurzowa




Siłownik hydrauliczny 10T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Dociskacz
2	Kulka stalowa
3	Sprężyna
4	Śruba
5	Tłok
6	Kołek
7	Pierścień
8	Podkładka (nylonowa)
9	Pierścień uszczelniający typu 'O'
10	Sprężyna
11	Nakrętka
12	Cylinder
13	Pierścień uszczelniający typu 'O'
14	Wieko
15	Kołek
16	Śruba
17	Sprężyna
18	Wrzeciono
19	Pierścień
20	Nakrętka
21	Łącznik do węża
22	Pierścień uszczelniający typu 'O'
23	Pokrywa przeciwkurzowa




Rozpierzak hydrauliczny 10T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Kołnierz
2	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
3	Drag tłokowy
4	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
5	Tulejka
6	Uszczelka typu 'U'
7	Pierścień uszczelniający typu 'O'
8	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
9	Sprężyna
10	Śruba
11	Podstawa cylindra
12	Pierścień uszczelniający typu 'O'
13	Cylinder
14	Kołnierz cylindra
15	Śruba cylindra
16	Nakrętka ochronna
17	Szybkozłącze
18	Uszczelniaacz przeciwwkurzowy
19	Kółek sprężynujący




Rozpierzak hydrauliczny 4T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Kołnierz
2	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
3	Drag tłokowy
4	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
5	Tulejka
6	Uszczelka typu 'U'
7	Pierścień uszczelniający typu 'O'
8	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
9	Sprężyna
10	Śruba
11	Podstawa cylindra
12	Pierścień uszczelniający typu 'O'
13	Cylinder
14	Kołnierz cylindra
15	Śruba cylindra
16	Nakrętka ochronna
17	Szybkozłącze
18	Uszczelniaacz przeciwwkurzowy
19	Kółek sprężynujący



Ściągacz hydrauliczny 5T

<i>Nr</i>	<i>Opis</i>
1	Hak górny
2	Nakrętka
3	Śruba imbusowa
4	Tłok
5	Tulejka
6	Pierścień zamykający
7	Pierścień uszczelniający typu 'O'
8	Uszczelka typu 'U'
9	Kołnierz
10	Nakrętka
11	Sprężyna
12	Wał
13	Pierścień uszczelniający typu 'O'
14	Nakrętka
15	Pierścień uszczelniający typu 'O'
16	Cylinder
17	Hak dolny
18	Śruba
19	Sprężyna
20	Wrzeciono
21	Pierścień smarowy
22	Śruba łącząca
23	Łącznik do węża
24	Pierścień uszczelniający typu 'O'
25	Pokrywka od kurzu



WYPRODUKOWANO W P.R.C.

IMPORTER:

F.H. GEKO

Kietlin ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko

www.geko.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko deklaruje z pełną odpowiedzialnością,
że:

ZESTAW SIŁOWNIKÓW I ŚCIĄGACZY DO ROZPIERAKA HYDRAULICZNEGO 7EL. G02073

spełnia wymagania dyrektywy Rady 98/37/EEC, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz norm zharmonizowanych EN 1494:2001

jest identyczny z egzemplarzem, będącym przedmiotem certyfikatu oceny
typu WE nr TC 06/00150 z dnia 22.12.2006r.
wydanego przez United Kingdom Product Safety Test Center
241-243 Baker Street, London, NW1 6XE

Niniejsza Deklaracja Zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany
bez zgody producenta.

Kietlin, 21.09.2010r

Miejsce i data wystawienia

mgr. Grzegorz Kowalczyk

Nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej