

Sadržaj priručnika prema EN ISO 21420:2020 / Uredba (EU) 2016/425

Proizvođač: TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poljska. Opis proizvoda: Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih opasnosti su osobna zaštitna oprema koja se koristi za zaštitu ruku. Rukavice su dizajnirane i proizvedene na način da, u očekivanim uvjetima uporabe za koje su namijenjene, korisnik može slobodno obavljati aktivnosti vezane uz nastalu mehaničku opasnost, a pritom mu je osigurana zaštita na niže navedenoj razini. Rukavice su izrađene od HPPE prekrivene PU. Kod osoba alergičnih na gore navedeno materijala, može doći do alergijske reakcije. Preporuke za korištenje rukavica: Nemojte koristiti rukavice koje su pogrešne veličine, prelavabe ili preuske. Nemojte koristiti oštećene, prljave ili vlažne rukavice jer one gube svoju zaštitnu funkciju. Prije svake uporabe provjerite jesu li rukavice istrošene ili oštećene. Nakon završetka rada rukavice očistite četkom ili krpom. Nemojte prati ili kemijski čistiti. Prije i nakon uporabe proizvod čuvajte u hladnoj, suhoj, tamnoj, dobro prozračenoj i zatvorenoj prostoriji. Uvjeti skladištenja: temperatura +5 do +25 stupnjeva C, vlažnost < 60%. Previsoka vlažnost zraka, temperatura ili intenzivna svjetlost mogu negativno utjecati na njihovu kvalitetu. Dobavljač ne odgovara za kvalitetu proizvoda uskladištenog suprotno preporukama. Rukavice treba transportirati u kartonskoj ili plastičnoj ambalaži. Pakiranje treba osigurati ventilaciju. Neiskorištene rukavice trajat će do dvije godine od datuma kupnje. Rukavice se ne smiju nositi ako postoji opasnost od zahvaćanja pokretnih dijelova strojeva. Dolje navedena otpornost na ubod ne predstavlja zaštitu od uboda oštrim predmetima kao što su injekcijske igle. Prijavljeno tijelo: CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francuska. Objašnjenje oznaka: YATO - oznaka proizvođača; 74771, YT-74772 - kataloški broj proizvođača; CE - oznaka usklađenosti sa zahtjevima direktiva Novog pristupa; EN 388 - broj europske norme za rukavice koje štite od mehaničkih opasnosti; simbol čekića - kategorija opasnosti koja označava mehaničke opasnosti; «i simbol» - znak koji označava da treba pročitati dopunske informacije; 9, 10 - veličina rukavica prema EN 420; 4X43B - razine učinkovitosti prema ispitivanjima u skladu sa standardom EN 388; otpornost na habanje: razina učinkovitosti: 4 - rukavice izdržavaju 8000 ciklusa ispitivanja; otpornost na rezove: razina učinkovitosti: X - ispitivanja nisu provedena; otpornost na trganje: stupanj učinkovitosti: 4 - rukavice podnose trganje silom od 75 N; otpornost na probijanje: stupanj učinkovitosti: 3 - rukavice podnose udar čeličnom iglom sile od 100 N; otpornost na rezove: razina učinkovitosti: B - kidanje silom od 5 N. Otpornost na ubode navedena u nastavku ne znači zaštitu od uboda oštrim predmetima, kao što su injekcijske igle. Razine učinka ne odnose se na prste rukavica. Za detaljne informacije o značenju razina učinkovitosti, pogledajte europsku normu EN 388. Izjava o sukladnosti: dostupna na kartici proizvoda na web stranici toya24.pl

AR

EN ISO ٢١٤٢٠:٢٠٢٠ (الاتحاد الأوروبي) ٤٢٥/٢٠١٦ EN ISO ٢١٤٢٠:٢٠٢٠ مطابقاً للمعيار ١٦٨٠٥١، ١٥٠١٣ فورتسواف، بولندا. وصف المنتج: القفازات الواقية التي تحمي TOYA SA, ul. Soltysowicka: المنتج من المخاطر الميكانيكية هي معدات حماية شخصية تستخدم لحماية اليد. لقد تم تصميم القفازات وتصنيعها بطريقة تمكن المستخدم، في ظل ظروف الاستخدام المتوقعة المخصصة لها، من أداء الأنشطة المتعلقة بالمخاطر الميكانيكية التي تحدث بحرية، مع توفير في الأشخاص الذين يعانون من PU. المغلفة بمادة HPPE الحماية على المستوى المحدد أثناء القفازات مصنوعة من مادة حساسة تجاه ما سبق ذكره المواد، قد يحدث رد فعل تحسسي. توصيات لاستخدام القفازات: لا تستخدم قفازات ذات مقاس خاطئ، أو فضفاضة جداً أو ضيقة جداً. لا تستخدم قفازات ثقالة أو مشحنة أو رطبة لأنها تفقد وظيفتها الوقائية. قبل كل استخدام، افحص القفازات بحثاً عن أي علامات تآكل أو تلف. بعد الانتهاء من العمل، نظف القفازات بفرشاة أو قطعة قماش. لا تغسل أو تنظف بالتنظيف الجاف. قم بتخزين المنتج في غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية ومغلقة، قبل الاستخدام وبعد. ظروف التخزين: درجة الحرارة +٥ إلى +٢٥ درجة مئوية، الرطوبة > ٦٠٪. قد تؤثر رطوبة الهواء العالية جداً أو درجة الحرارة أو الضوء الشديد سلباً على جودتها. المورد غير مسؤول عن جودة المنتج المخزن بما يتعارض مع التوصيات. ينبغي نقل القفازات في عبوات من الورق المقوى أو البلاستيك. يجب أن توفر العبوة التهوية باستمرار القفازات غير المستخدمة لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الشراء. لا ينبغي ارتداء القفازات إذا كان هناك خطر التعرض للملح لسبب الأجزاء المتحركة من الآلات. لا تشكل مقاومة الثقب الموصحة في جدران - ٤ شارع هيرم، CTC- Parc Sc. - ٧٤٧٧١ YATO - بولندا، ٦٩٣٦٧ ليون سينكس ٠٠٧ فرنسا. شرح العلامات ٢٨٨ - رقم المعيار الأوروبي فيما يتعلق EN علامة الامتثال لمطابقات توجيهات النهج الجديد: CE كاتالوج الشركة المصنعة؛ علامة - «B» بالقفازات الواقية من المخاطر الميكانيكية؛ «رمز المطرقة» - فئة الخطر التي تشير إلى المخاطر الميكانيكية؛ «رمز مستويات الفعالية - X٢B» EN ٤٢١٠:٢٠٢٠ EN ٤٢١٠:٢٠٢٠ تشير إلى ضرورة قراءة المعلومات التكميلية؛ ١٠، ٩ - مقاس القفاز وفقاً للمواصفة ٣٨٨؛ مقاومة التآكل: مستوى الفعالية: ٤ - القفازات تتحمل ٨٠٠٠ دورة اختبار؛ مقاومة القطع: EN وفقاً للاختبارات وفقاً للمعيار لم يتم إجراء الاختبارات؛ مقاومة التمزق: مستوى الفعالية: ٤ - القفازات تتحمل التمزق بقوة ٧٥ نيوتن؛ مقاومة - X: مستوى الفعالية الثقب: مستوى الفعالية: ٣ - القفازات تتحمل الصدمات بديوس فولاذي بقوة ١٠٠ نيوتن؛ مقاومة القطع: مستوى الفعالية: ب - التمزق بقوة ٥ نيوتن. مقاومة الثقب المحددة أدناه لا تعني الحماية ضد الثقب بواسطة الأدوات الحادة، مثل إبر الحقن. لا تنطبق مستويات الأداء على أصابع القفازات. للحصول على معلومات مفصلة حول معنى مستويات الفعالية، يرجى الرجوع إلى المعيار الأوروبي toya24.pl، ٣٨٨. إعلان المطابقة: متوفر في بطاقة المنتج على الموقع الإلكتروني EN