



Uszczelniacz do gwintów Ultra Mocny 50ml

4306545



Dane produktu

Numer katalogowy	4306545
EAN	8712418397086
Waga (kg)	0.070000
Norma bezpieczeństwa	Nie
Obrotowy	Nie
Hartowany	Nie
Separator kondensatu	Nie
Regulator przepływu	Nie
Blister	Tak

Opis

Opis: Uszczelniacz do gwintów Airpress jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania gwintowanych połączeń rur i złączy. Wysoka odporność na ciśnienie i temperaturę umożliwia uszczelnianie elementów narażanych na ciężkie warunki. Środek zaczyna działać zaraz po nałożeniu warstwy pomiędzy ściśle przylegające powierzchnie metalowych gwintów i zapobiega luzowaniu się i wyciekom spowodowanym wstrząsami i wibracjami. Doskonała odporność na olej silnikowy, gaz bezołowiowy, etanol, biodiesel itp. Może być używany jako uszczelniacz połączeń hydraulicznych.

Czas schnięcia powierzchni: 10 minut

Odporność na ciśnienie - 689 bar

Odporny na temperaturę w zakresie od -60 do + 150 °C

Instrukcje dotyczące stosowania: zetrzyj wilgoć, olej i brud z powierzchni, która ma być poddana obróbce.

Wstrząśnij przed użyciem. Zdejmij nasadkę. Nałóż niewielką ilość na wymagany obszar. Natychmiast po zastosowaniu wkręć gwint, aby umożliwić pełne wnikięcie środka zabezpieczającego. Po użyciu wyczyść dyszę przed ponownym nałożeniem uszczelniacza. Przed założeniem nakrętki upewnij się, że w butelce pozostała przestrzeń powietrzna, aby zapobiec stwardnieniu płynu.

UWAGA: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu.



