



Uszczelniacz do gwintów Średnia Siła 10ml

4306642



Dane produktu

Numer katalogowy	4306642
EAN	8712418396744
Waga (kg)	0.028600
Norma bezpieczeństwa	Nie
Obrotowy	Nie
Hartowany	Nie
Separator kondensatu	Nie
Regulator przepływu	Nie
Blister	Tak

Opis

Opis: Uszczelniaacz do gwintów Airpress to usuwalny materiał zapobiegający odkręcaniu się nakrętek, śrub, łożysk, elementów mocujących. Jest w stanie wypełnić małe przestrzenie, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania jako środek antykorozyjny na metalach. Jest odporny na wstrząsy i wibracje w pojazdach, narzędziach, maszynach i ruchomych częściach. Można go usunąć zwykłymi narzędziami ręcznymi.

Odporny na chemikalia, oleje i inne.

Czas schnięcia 20 minut

Siła zrywania – 13Nm

Odporny na temperaturę w zakresie od -60 do + 150 °C

Instrukcja nakładania: Zetrzyj wilgoć, olej i brud z powierzchni, która ma być uszczelniona. Wstrząśnij przed użyciem. Zdejmij nasadkę. Nałóż niewielką ilość na wymagany obszar. Pokryj gwint płynem uszczelniającym, aby umożliwić pełne wniknięcie środka zabezpieczającego. Po użyciu wyczyść dyszę przed ponownym nałożeniem płynu. Przed założeniem nasadki upewnij się, że w butelce pozostaje przestrzeń powietrzna, aby zapobiec stwardnieniu płynu.

UWAGA: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu.

