



# Szybkozłącze na wąż 8 mm 43ESI071808

43E708



## Dane produktu

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                         | 43E708                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                                      | 8712418382969                                                                                                                                                                                                                            |
| Długość (mm)                             | 26                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość (mm)                           | 21                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość (mm)                            | 89                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga (kg)                                | 0.130000                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charakterystyka                          | Zakres temperatur: -20 °C tot + 70 °C Przepływ powietrza: 1.600 l/min przy 6 bar Obudowa: Anodowane aluminium - można obracać o 360 °<br>Materiał gniazda i zaworu: Hartowana stal nierdzewna<br>Gniazdo i zawór: stal nierdzewna 1.4404 |
| Przepływ powietrza przy 6 barach (l/min) | 1600                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ podłączenia                          | Euro / Bezpośrednie                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozmiar gwintu (mm)                      | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba przyłączy                         | 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalne ciśnienie (bar)               | 10                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kształt                                  | Proste                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakres temperatury pracy (°C)            | -20°C +70°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Norma bezpieczeństwa                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obrotowy                                 | Tak                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hartowany                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Separator kondensatu                     | Nie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regulator przepływu                      | Nie                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj materiału                         | Anodowane aluminium/stal nierdzewna/mosiądz niklowany                                                                                                                                                                                    |
| Blister                                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                      |

