



Podnośnik pneumatyczny balwanek 8T 140/380 mm

72251-8



Dane produktu

Numer katalogowy	72251-8
EAN	8712418408706
Długość (mm)	630
Szerokość (mm)	350
Wysokość (mm)	1230
Waga (kg)	33.000000
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Obciążenie maksymalne (kg)	8000
Min. Wysokość (mm)	140
Maks. Wysokość (mm)	380
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	410
Hydrauliczny	Nie
Rozmiar połączenia (")	3/8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Koła	Tak
Ilość kół	2
Rozmiar kół (mm)	50

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 8T 140/380 mm

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 8T 140/380 mm to solidne i wszechstronne urządzenie do podnoszenia pojazdów i maszyn. Dzięki sprężonemu powietrzu z kompresora, podnośnik działa szybko i bez wysiłku fizycznego, co czyni go niezastąpionym narzędziem w warsztatach samochodowych oraz zakładach wulkanizacyjnych.

Model 8T 140/380 mm oferuje maksymalny udźwig 8000 kg oraz wysokość podnoszenia do 380 mm. Tuleje stabilizujące i galwanizowana powierzchnia zapewniają ochronę przed korozją oraz zanieczyszczeniami, gwarantując trwałość i niezawodność urządzenia. Wymienne podkładki gumowe chronią podwozie i karoserię przed uszkodzeniami, a wbudowany zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu ciśnieniu. Podnośnik został wyposażony w antypoślizgowy uchwyt, który ułatwia manewrowanie, oraz kółka transportowe, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia w warsztacie. Bałwanek wyróżnia się szybkością działania, co pozwala zwiększyć efektywność pracy, szczególnie w intensywnych sezonach

wymiany opon.

Najważniejsze cechy produktu:

Maksymalny udźwig: 8000 kg

Zakres podnoszenia: 140–380 mm

Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję i zanieczyszczenia

Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii

Mobilność: Kółka transportowe i antypoślizgowy uchwyt

Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa

Podnośnik pneumatyczny balwanek 8T 140/380 mm to idealne narzędzie do podnoszenia pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz maszyn. Jest niezawodny, szybki i bezpieczny, dzięki czemu spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



