



Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm* (mały)

72251



Dane produktu

Numer katalogowy	72251
EAN	8712418408676
Długość (mm)	630
Szerokość (mm)	350
Wysokość (mm)	1230
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Obciążenie maksymalne (kg)	3000
Min. Wysokość (mm)	125
Maks. Wysokość (mm)	365
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	240
Hydrauliczny	Nie
Rozmiar połączenia (")	3/8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Koła	Nie
Charakterystyka	* Minimalna i maksymalna wysokość podnoszenia, jaką bałwanek posiada na stałe - dostępna po kilkukrotnym użyciu. Podnośnik osiąga wskazane wartości po kilku pierwszych cyklach pracy. Początkowo wartości te wynoszą 140/365 mm. Wynika to z konieczności wyciśnięcia smaru przez tłok oraz wyrobienia się gumowej poduszki.

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm (mały)

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm, często określany jako „bałwanek”, to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów mechanicznych i maszyn. Idealnie sprawdzi się w warsztatach samochodowych, zakładach wulkanizacyjnych i innych miejscach z ograniczoną przestrzenią roboczą. Działa poprzez szybkie napełnienie gumowych miechów sprężonym powietrzem z kompresora.

Model ten oferuje maksymalny udźwig 3000 kg oraz wysokość podnoszenia do 365 mm, co czyni go doskonałym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań. Tuleje stabilizujące i galwanizowana powierzchnia chronią urządzenie przed korozją, zapewniając długą żywotność. Wymienne podkładki gumowe dodatkowo zabezpieczają podwozie i karoserię przed uszkodzeniami podczas pracy.

Bałwanek jest wyposażony w wbudowany zawór bezpieczeństwa, który zapobiega ryzyku związanym z nadmiernym ciśnieniem. Dzięki kompaktowej konstrukcji i lekkiej budowie podnośnik jest łatwy w manewrowaniu, a szybkość działania znacząco zwiększa efektywność pracy, szczególnie w sezonie wulkanizacyjnym.

Najważniejsze cechy produktu:

Maksymalny udźwig: 3000 kg

Zakres podnoszenia: 125–365 mm*

Kompaktowa budowa: Idealny do małych warsztatów

Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję

Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii

Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa

Uwaga: Minimalna i maksymalna wysokość podnoszenia może być osiągnięta po kilkukrotnym użyciu, zgodnie z naturalnym procesem ułożenia elementów gumowych i smarowania.



