
Pompa tłokowa sprężarkowa B5900B 5.5 KM/4 kW 653 l/min 1400 obr./min 2-tłokowa dwustopniowa

1839036277









Dane produktu

EAN	8024900754421
Marka	Airpress
Producent	Airpress Polska Sp. z o.o.
Waga (kg)	24 kg
Długość (mm)	550 mm (5,5 dm)
Szerokość (mm)	450 mm (4,5 dm)
Wysokość (mm)	535 mm (5,35 dm)
Numer katalogowy	1839036277
Napęd	Pasek klinowy
Moc silnika (KM/kW)	5.5 KM / 4.0 kW
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	2
Wydajność na ssaniu (l/min)	653 L/min (10,883 L/s)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	430 mm (4,3 dm)
Maksymalne ciśnienie (bar)	11/15
Produkt sprzedawany wraz z olejem	Nie
Bezolejowy	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	1400
Objętość oleju (l)	1.50

Opis

Pompa tłokowa sprężarkowa B5900B
Pompa tłokowa sprężarkowa B5900B to solidna dwustopniowa pompa z napędem pasowym, wyposażona w dwa tłoki. Produkowana w Unii Europejskiej, spełnia rygorystyczne standardy jakości i bezpieczeństwa, oferując trwałość oraz niezawodność w wymagających warunkach pracy.
Model B5900B wyróżnia się wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu dwustopniowego systemu sprężania. Żeliwne cylindry, kute wały korbowe oraz szerokie ożebrowanie gwarantują odporność na przeciążenia i długą żywotność. Duże koła pasowe z powiększonymi łopatkami oraz wydajne chłodzenie pozwalają na stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna:
Moc silnika: 5.5 KM (4 kW)
Wydajność: 653 l/min
Maksymalne ciśnienie: 11 bar
Prędkość obrotowa: 1400 obr./min
Liczba tłoków: 2
Liczba stopni sprężania: 2
Wymiary: 490 x 345 x 131 mm
Waga: 27 kg

Pompa B5900B jest dostarczana bez oleju. Przed uruchomieniem należy uzupełnić olej o specyfikacji VG 100, co zapewni optymalną wydajność i bezpieczną eksploatację urządzenia.



