
Pompa tłokowa sprężarkowa B6000 7.5 KM/5.5 kW 827 l/min 1400 obr./min 2-tłokowa dwustopniowa

1839036280









Dane produktu

EAN	8024900754414
Marka	Airpress
Producent	Airpress Polska Sp. z o.o.
Waga (kg)	27,9 kg
Długość (mm)	565 mm (5,65 dm)
Szerokość (mm)	400 mm (4 dm)
Wysokość (mm)	445 mm (4,45 dm)
Numer katalogowy	1839036280
Napęd	Pasek klinowy
Moc silnika (KM/kW)	5.5 km / 4.0 kw - 7.5 km / 5.5 kw
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	2
Wydajność na ssaniu (l/min)	827 L/min (13,783 L/s)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	430 mm (4,3 dm)
Maksymalne ciśnienie (bar)	11/15
Produkt sprzedawany wraz z olejem	Nie
Bezolejowy	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	1100-1400
Objętość oleju (l)	2.30

Opis

Pompa tłokowa sprężarkowa B6000
Pompa tłokowa sprężarkowa B6000 to wysoce wydajne dwustopniowe urządzenie z napędem pasowym, wyposażone w dwa tłoki. Produkowana w Unii Europejskiej, spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, oferując niezawodność oraz trwałość nawet w najbardziej wymagających warunkach. Model B6000 wykorzystuje zaawansowaną technologię dwustopniowego sprężania, co pozwala osiągać wyjątkową wydajność. Żeliwne cylindry, kute wały korbowe oraz szerokie ożebrowanie gwarantują długą żywotność i odporność na przeciążenia. Duże koła pasowe z powiększonymi łopatkami zapewniają skuteczne odprowadzanie ciepła, co pozwala na stabilną i efektywną pracę urządzenia.

Specyfikacja techniczna:
Moc silnika: 7.5 KM (5.5 kW)
Wydajność: 827 l/min
Maksymalne ciśnienie: 11 bar
Prędkość obrotowa: 1400 obr./min
Liczba tłoków: 2
Liczba stopni sprężania: 2
Wymiary: 510 x 360 x 150 mm
Waga: 30 kg

Pompa B6000 jest dostarczana bez oleju. Przed uruchomieniem należy uzupełnić olej o specyfikacji VG 100, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczną eksploatację urządzenia.



