Pompa tłokowa sprężarkowa B7000 10 KM/7.5 kW 1210 l/min 1300 obr./min 2-tłokowa dwustopniowa

1839036285

Dane produktu

EAN	8024900754438
Marka	Airpress
Producent	Airpress Polska Sp. z o.o.
Waga (kg)	40,5 kg
Długość (mm)	530 mm (5,3 dm)
Szerokość (mm)	450 mm (4,5 dm)
Wysokość (mm)	600 mm (6 dm)
Numer katalogowy	1839036285
Napęd	Pasek klinowy
Moc silnika (KM/kW)	7.5 km / 5.5 kw - 10.0 km / 7.5 kw
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	2
Wydajność na ssaniu (l/min)	1 210 L/min (20,167 L/s)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	430 mm (4,3 dm)
Maksymalne ciśnienie (bar)	11-15
Produkt sprzedawany wraz z olejem	Nie
Bezolejowy	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	1000-1300
Objętość oleju (l)	3.60

Opis

Pompa tłokowa sprężarkowa B7000
Pompa tłokowa sprężarkowa B7000 to wysoko wydajne urządzenie dwustopniowe z napędem pasowym, zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy. Produkowana w Unii Europejskiej, spełnia rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa, oferując niezawodność i trwałość.
Model B7000 został wyposażony w zaawansowany system dwustopniowego sprężania, który zapewnia wyjątkową wydajność i stabilność działania. Żeliwne cylindry, kute wały korbowe oraz szerokie ożebrowanie gwarantują odporność na przeciążenia i długą żywotność. Duże koła pasowe z powiększonymi łopatkami

zapewniają skuteczne chłodzenie nawet podczas intensywnej pracy.
Specyfikacja techniczna:
Moc silnika: 10 KM (7.5 kW)
Wydajność: 1210 l/min
Maksymalne ciśnienie: 11 bar
Prędkość obrotowa: 1300 obr./min
Liczba tłoków: 2
Liczba stopni sprężania: 2
Wymiary: 600 x 415 x 170 mm
Waga: 45 kg

Pompa B7000 jest dostarczana bez oleju. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić olej o specyfikacji VG 100, aby zapewnić optymalne działanie i długotrwałą eksploatację.



