Zbiornik na sprężone powietrze 6000 l pionowy 12 bar

36140









Dane produktu

EAN	8712418361605
Producent	Airpress Polska Sp. z o.o.
Waga (kg)	1 090 kg (1,09 mt)
Wysokość (mm)	3 990 mm (3,99 m)
Numer katalogowy	36140
Rodzaj materiału	Pokryty Metal
Główne przyłącze powietrza (")	3
Liczba głównych przyłączy powietrza	4
Przyłącze manometryczne (")	3/8, 3/4
Liczba przyłączy manometrycznych	2
Przyłącze górne i dolne (")	2 in
Max. temperatura robocza (°C)	80 °C
Min. temperatura robocza (°C)	-20 °C
Średnica (mm)	1450
Orientacja	Pionowo
Pojemność zbiornika powietrza (l)	6000
Maksymalne ciśnienie (bar)	12

Opis

Zbiornik na sprężone powietrze 6000 L pionowy 12 bar
Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 6000 litrów to idealne rozwiązanie do dużych instalacji pneumatycznych, które wymagają dużych zasobów sprężonego powietrza oraz stabilizacji ciśnienia. Pionowa konstrukcja oraz duża pojemność sprawiają, że jest to doskonały wybór do przemysłowych systemów, które potrzebują wysokich rezerw powietrza. Maksymalne ciśnienie robocze wynoszące 12 bar zapewnia dużą wydajność i niezawodność w wymagających aplikacjach.
Zbiornik wykonany z metalu powlekanego, co zapewnia mu wysoką odporność na korozję oraz dużą trwałość. Metal powlekany zapewnia solidność, dzięki czemu zbiornik jest odporny na trudne warunki eksploatacyjne. Zbiornik działa w temperaturach od -20°C do 80°C, co czyni go wszechstronnym w różnych warunkach roboczych.
Kluczowe cechy
Wysokie ciśnienie robocze: Maksymalne ciśnienie 12 bar zapewnia dużą wydajność oraz wszechstronność w aplikacjach przemysłowych.
Imponująca pojemność: 6000 litrów to rozwiązanie do najbardziej wymagających instalacji o dużych rezerwach powietrza.
Metal powlekany: Gwarantuje odporność na korozję i długotrwałą niezawodność w trudnych warunkach

eksploatacyjnych.
Pionowa konstrukcja: Ułatwia montaż i optymalizuje wykorzystanie przestrzeni, a także pozwala na lepsze zarządzanie kondensatem.



Specyfikacja techniczna
Pojemność: 6000 litrów
Ciśnienie maksymalne: 12 bar
Materiał: Metal powlekany
Przyłącza: 8 x 3”, 1 x 3/8”, 1 x 3/4”, 2 x 2”
Wymiary: 3990 x Ø 1450 mm
Zakres temperatur pracy: od -20°C do 80°C
Bezpieczeństwo i instalacja
Zbiornik ciśnieniowy Airpress spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i jest zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Precyzyjne wykonanie oraz kompleksowa dokumentacja techniczna gwarantują bezpieczne użytkowanie w każdej instalacji pneumatycznej. Produkt jest gotowy do rejestracji w

UDT.
Uwaga: Do prawidłowego montażu i podłączenia zbiornika na sprężone powietrze niezbędny jest odpowiedni zestaw instalacyjny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych zestawów, które są dostosowane do specyfikacji technicznej tego modelu.
Zastosowania
Zbiornik na sprężone powietrze 6000 L pionowy 12 bar to doskonałe rozwiązanie do dużych instalacji pneumatycznych, które wymagają wysokiej pojemności oraz stabilizacji ciśnienia. Dzięki swojej odporności na korozję oraz dużej trwałości, jest to doskonały wybór do intensywnie eksploatowanych systemów sprężonego powietrza w przemyśle.
Pionowa konstrukcja oraz liczne przyłącza pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi systemami pneumatycznymi i optymalizują wykorzystanie przestrzeni.

