Smar litowy do łożysk do wysokich obciążeń EP2 400 g

36398/10



Dane produktu

Numer katalogowy	36398/10
EAN	8712418451047

Opis

Smar litowy do łożysk do wysokich obciążeń EP2 400 g
Smar litowy do łożysk EP2 do wysokich obciążeń to wysokiej jakości kompleksowy smar litowy na bazie oleju mineralnego, przeznaczony do skutecznego smarowania elementów pracujących pod dużym obciążeniem. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków EP (Extreme Pressure) smar zapewnia wysoką odporność na obciążenia oraz bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe, pomagając chronić współpracujące elementy przed przedwczesnym zużyciem.
Kluczowe cechy:
Typ smaru: kompleksowy smar litowy EP2 na bazie oleju mineralnego.
Wysokie obciążenia: dodatki EP zwiększają odporność filmu smarnego na działanie dużych nacisków.
Ochrona przed zużyciem: dobre właściwości przeciwzużyciowe pomagają wydłużyć żywotność smarowanych elementów.
Odporność na wodę: smar zachowuje swoje właściwości również w warunkach narażenia na działanie wilgoci.
Ochrona antykorozyjna: zabezpiecza smarowane powierzchnie przed powstawaniem korozji.
Stabilność termiczna i oksydacyjna: zapewnia właściwe smarowanie również podczas pracy w wymagających warunkach.
Odporność na ścinanie: pomaga zachować odpowiednią konsystencję smaru podczas intensywnej pracy.
Temperatura pracy: od -30°C do +150°C.
Pojemność: 400 g – praktyczny kartusz ułatwiający aplikację smaru.
Zastosowanie:
Maszyny budowlane i rolnicze: przeguby, sworznie oraz elementy zawieszenia narażone na wysokie obciążenia.
Maszyny przemysłowe: prowadnice, suwaki, wielowypusty oraz wolnobieżne przekładnie pracujące pod dużym naciskiem.
Pojazdy ciężarowe i dostawcze: elementy podwozia, zawieszenia oraz siodła ciągników siodłowych.
Warsztat: mocno obciążone elementy podnośników, imadeł, ściągaczy oraz innych mechanizmów.
Normy i specyfikacje:
DIN 51 502: KP 2 P-30.
ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2.
Mercedes-Benz: Blatt 265.1.
MAN: 284 Li-H 2.
Volvo: STD 1277,18 / 1277,2.

Smar litowy do łożysk EP2 400 g sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezawodne smarowanie elementów pracujących pod wysokim obciążeniem. Połączenie odporności na wysokie naciski, wodę, zużycie i korozję sprawia, że jest dobrym wyborem do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych, rolniczych oraz warsztatowych.

