



ECK FLAG PRO

TECHNICKÉ ÚDAJE:

CHLADIVO:	R134a alebo HFO1234yf
NAPÁJANIE:	230 V / 50 Hz
FILTRE:	1 filter vlhkosti
OBJEM NÁDRŽE:	12 kg
PRESNOSŤ VÁHY:	10 g chladivo / 5 g olej
ÚROVEŇ VÁKUA:	0,1 mbar
VÝKON VÁKUOVEJ PUMPY:	100 l/min
VSTREKOVANIE OLEJA:	dávkovanie podľa váhy oleja
VSTAVANÝ WI-FI MODUL, TLAČIAREŇ:	v štandarde
DATABÁZA VOZIDIEL:	osobné, dodávkové, nákladné
DISPLEJ:	7" farebný dotykový
ANALYZÁTOR CHLADIVA:	voliteľne
PRACOVNÁ TEPLOTA:	11 až 49 °C
OCHRANNÝ KRYT:	v štandarde
HMOTNOSŤ ZARIADENIA:	77 kg



Hybrid: hybridná funkcia s preplachovaním servisných hadíc, určená pre vozidlá vybavené elektrickými kompresormi.



Analýzátor chladiva **(voliteľne)**

vytvára podrobnú správu o zložení chladiva.



Databáza v poľskom jazyku: osobné, nákladné a poľnohospodárske vozidlá.



Test tesnosti dusíkom a vnútorné preplachovanie zariadenia.




Stavová kontrolka a automatické odstraňovanie nekondenzovateľných plynov.

Tlačiareň v štandarde



3 hermetické nádrže na olej



Veľký 7" dotykový displej, prehľadné menu v poľskom jazyku



Spojky „PUFF FREE“ zabraňujúce úniku chladiva do ovzdušia



Automatické ventily



NÁDRŽ NA POUŽITÝ OLEJ



MOŽNOSŤ PRIPOJENIA WI-FI



ARETÁCIA VÁHY



Súčasťou súpravy: AEK290-N s kontrastnou látkou, AEK285-N (POE68), prípojky na plnenie nádoby.