



Nortec-Pro EVO DUAL



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vákuové čerpadlo	100 l/min
Výkon kompresora	2 x 300 g/min
Obsluha chladiv	R134a a HFO1234yf
Objem nádrží	2 x 10,5 kg
Štandardné dávkovanie oleja / prísad	vážené (dávkovanie pomocou váhy oleja)
Nádoby na olej	3 (nový, použitý, kontrastná látka)
Automatické ventily	Nie
Displej	4,7" monochromatický
Viacjazyčný softvér	Áno
Hadice	3 m (voliteľne max. 9 m)
Aktualizácia databázy cez USB	Áno (bezplatná)
Tlačiareň	v štandardnej výbave
Manometre LP/HP	trieda 1 s pracovným tlakom
Manometer nádrží	2 vo výbave
Filter vlhkosti	Áno
Plnenie plynu pri každej teplote	systém BST
Integrovaná databáza vozidiel	Áno
Test tesnosti dusíkom	Áno (voliteľne)
Analýzátor plynu HFO 1234YF	Áno (voliteľne)
Rozmery	50 x 58,5 x 113 cm
Hmotnosť	100 kg



KVALITNÉ SPOJKY



NÁDOBY NA OLEJ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE



PREHLADNÝ OVLÁDACÍ PANEL





TLAČIAREŇ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE



INTEGROVANÁ BRZDA



VEĽKÉ KOLESÁ UĽAHČUJÚCE PRESUN





Menu v slovenskom jazyku!

Jednoduché a intuitívne ovládanie

Vnútné preplachovanie zariadenia!

(voliteľná možnosť pre hybridy)



Možnosť vytvárania databáz
zákazníkov, podrobná tlač po
dokončení servisu vozidla.



Systém BST umožňuje dopĺňať chladivo do klimatizačných systémov vozidiel pomocou kompresora zabudovaného v stanici. Nahrádza vyhrievací pás a zvyšuje presnosť odsávania plynu zo systému vozidla aj nad minimálnou hodnotou tlaku.

Rozsiahla databáza vozidiel (osobných, nákladných a poľnohospodárskych) s **BEZPLATNOU AKTUALIZÁCIOU!**

Možnosť pridávania vlastných neštandardných vozidiel do databázy. Obsluha HYBRIDNÝCH vozidiel.



ABARTH

AUDI

ALFA ROMEO

BMW

DAF TRUCK

MAN

MERCEDES TRUCK

IVECO


AEBI

CAT


JCB

JOHN DEERE


**V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE HADICE S DĹŽKOU 3
METRE (VOLITEĽNE MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA
DO 9 METROV)**



PRAKTICKÝ DRŽIAK HADÍC



DVOJITÝ SYSTÉM SPOJOK R134a A
HFO1234yf



HADICE S RÝCHLOSPOJKAMI
URÝCHĽUJÚ PRÁCU



PREPÄŤOVÁ OCHRANA



MANOMETER NÁDRŽÍ R134a A HFO1234yf