# Pierścień szlifierski K18, średnica 50x3,5 mm







Pierścień szlifierski do szorstkowania zewnętrznej strony opon wszelkich typów

## Opis

Pierścień szlifierski 50x3, K18, 3/8”

**Zastosowanie**

Pierścień szlifierski przeznaczony do szorstkowania gumy w naprawie opon. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi w  każdym serwisie wulkanizacyjnym z uwagi na swoją uniwersalność – znajduje

zastosowanie podczas szorstkowania zewnętrznej strony opon każdego typu: samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych. Oznaczenie K18 wskazuje, że narzędzie posiada powierzchnię średnio agresywną.

**Przeznaczenie**

Szorstkowanie gumy, a w szczególności do obróbki lejków uszkodzeń w oponach pojazdów wszelkich typów.

**Ważne**

Stosować na urządzeniach z ograniczonym momentem obrotowym (wiertarka, szlifierka) do max.4500 obrotów na minutę. Aby użyć powyższy pierścień, należy zastosować uchwyt narzędziowy dostępny pod naszym numerem referencyjnym 595-4034 (wiertarka), lub na szybkozłącza nasz numer referencyjny 595-6610 lub 595-4027 (MK I).

## Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Indeks | IT205-0140 |
| EAN | 5904533337518 |
| Dane techniczne | • Średnica 50 mm<br>• Wysokość: 3,5 mm<br>• Gwint: 3/8”<br>• Uwagi: ściernica bez trzpienia<br>• Typ: pierścień<br>• Gradacja ziarna ściernego: K18<br>• Materiał: metal |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |