Nakrętka mocująca M12x1,5 otwarta, bez kołnierza, gwint 16mm, klucz 19, czarna





Nakrętki otwarte mocujące bez kołnierza do felg stalowych.

Opis

Nakrętka M12x1,5 otwarta, na klucz 19, ocynkowana, bez kołnierza

Zastosowanie

Nakrętka przeznaczona wyłącznie jest do mocowania felg stalowych.

Wykonanie

Nakrętka posiada elektroforetyczną powłokę w kolorze czarnym, której zaletą jest równomierne rozłożenie powłoki malarskiej i dokładne pokrycie wszelkich nierówności. Zabezpiecza ona nakrętkę przed korozją powodowaną niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych: wody i powietrza.

Nakrętka wykonana jest w skali twardości 8.8.

Stop metalu użyty do wykonania nakrętki zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego,

dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło stosując siłę przy dokręcaniu zalecaną przez producenta pojazdu [Nm]. Nakrętka zapewnia także pewne osadzenie klucza w trakcie montażu koła.

Porada dotycząca użytkowania nakrętek do felg:

Pamiętaj, aby zawsze montować nakrętki stożkiem do gniazda felgi. Dzięki temu felga zostanie prawidłowo wycentrowana na piaście, co zapewni jej stabilne trzymanie. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do luzów między szpilką a otworem na nakrętkę w feldze, co z kolei może powodować bicie koła i w skrajnych przypadkach zerwanie szpilek.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5207 czarna
EAN	5907747639546
Dane techniczne	• Zastosowanie: do felg stalowych • Rozmiar nakrętki: M12 • Skok gwintu: 1.5 • Rodzaj łba: stożek • Rozmiar klucza: 19 • Wysokość całkowita: 16 mm • Szerokość końcowa stożka: 19 mm • Twardość nakrętki: 8.8 • Zakończenie nakrętki: otwarta / przelotowa • Powłoka nakrętki: czarna elektroforeza
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy