MIERNIK TESTER CZUJNIK GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIERU VDIAGTOOL VC300 WYŚWIETLACZ









Miernik grubości lakieru VDIAGTOOL VC300 z dużym kolorowym wyświetlaczem to zaawansowane

narzędzie zaprojektowane z myślą o profesjonalistach z branży detailingowej, warsztatach blacharskich oraz dealerach samochodów używanych.

Opis

Miernik grubości lakieru VDIAGTOOL VC300 z dużym kolorowym wyświetlaczem to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o profesjonalistach z branży detailingowej, warsztatach blacharskich oraz dealerach samochodów używanych.

Umożliwia precyzyjny pomiar grubości lakieru, kontrolę jakości malowania oraz dokładną inspekcję pojazdów. Dzięki wszechstronnym funkcjom, w tym sondzie Fe/NFe, różnym trybom kalibracji i pomiaru, a także funkcji alarmu limitu, VC300 stanowi niezastąpione narzędzie w każdej profesjonalnej pracowni.

Dane Techniczne:

- Rozdzielczość: 0,01 mil/1 µm (0~100 µm), 1 µm (≥100 µm)
- Zakres Pomiarowy: 0-59 mil
- Dokładność: ± 3%
- Jednostki Pomiarowe: µm, mil
- Sonda: Fe/NFe (do pomiaru na metalach ferromagnetycznych i niemagnetycznych)
- Kalibracja: Podstawowa, Zerowa, Przesunięcia
- Tryby Pomiaru: Pojedynczy (SGN), Ciągły (CON)
- Funkcje: Automatyczne rozpoznawanie podłoża, alarm limitu, przechowywanie do 1500 grup danych, analiza trendów
- Wyświetlacz: LCD z podświetleniem i wysokim kontrastem
- Obrót: 360°
- Akumulator: 1000 mAh, ładowany przez USB
- Automatyczne Wyłączanie: Tak
- Komunikaty Głosowe: Tak

Instrukcja Użytkowania:

1. Kalibracja: Przed pierwszym użyciem, przeprowadź kalibrację podstawową, zerową oraz przesunięcia, aby zapewnić dokładność pomiarów. Szczegółowe instrukcje kalibracji są dostępne pod adresem vdiagtool2@outlook.com.

2. Wybór Trybu Pomiaru: Wybierz tryb pomiaru – pojedynczy (SGN) dla szybkich kontroli lub ciągły (CON) dla szczegółowych testów na większych obszarach.

3. Pomiar: Umieść sondę na powierzchni lakieru i naciśnij przycisk pomiaru. Narzędzie automatycznie rozpozna rodzaj podłoża (ferromagnetyczne lub niemagnetyczne) i dostarczy precyzyjny odczyt grubości lakieru.

4. Analiza Danych: Przechowuj wyniki w pamięci urządzenia (do 1500 grup danych) i analizuj trend grubości powłoki na ekranie LCD. Skorzystaj z funkcji alarmu limitu, aby monitorować grubość w porównaniu do ustawionych norm.

5. Ładowanie: Po zakończeniu pracy, naładuj akumulator za pomocą dołączonego kabla USB.

6. Przechowywanie: Po użyciu, wyłącz urządzenie, aby oszczędzać energię, i przechowuj w bezpiecznym

miejscu.

Zainwestuj w **VDIAGTOOL VC300** i zapewnij sobie najwyższą precyzję pomiarów grubości lakieru w swojej pracy!

Dodatkowe informacje

Indeks	VDVC300
EAN	5906288303374
Dane techniczne	• Rozdzielczość: 0,01 mil/1 µm (0~100 µm), 1 µm (≥100 µm) • Zakres Pomiarowy: 0-59 mil • Dokładność: ± 3% • Jednostki Pomiarowe: µm, mil • Sonda: Fe/NFe (do pomiaru na metalach ferromagnetycznych i niemagnetycznych) • Kalibracja: Podstawowa, Zerowa, Przesunięcia • Tryby Pomiaru: Pojedynczy (SGN), Ciągły (CON) • Funkcje: Automatyczne rozpoznawanie podłoża, alarm limitu, przechowywanie do 1500 grup danych, analiza trendów • Wyświetlacz: LCD z podświetleniem i wysokim kontrastem • Obrót: 360° • Akumulator: 1000 mAh, ładowany przez USB • Automatyczne Wyłączanie: Tak • Komunikaty Głosowe: Tak
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy