
MIERNIK TESTER CZUJNIK GRUBOŚCI POWŁOKI LAKIERU VDIAGTOOL VC200









Miernik Grubości Lakieru VDIAGTOOL VC200 - Profesjonalne Narzędzie dla Kupujących Używane Samochody i Specjalistów/Mechaników/Serwisantów.

Opis

Miernik Grubości Lakieru VDIAGTOOL VC200 - Profesjonalne Narzędzie dla Kupujących Używane Samochody i Specjalistów

Odkryj doskonałe narzędzie do precyzyjnego pomiaru grubości lakieru z VDIAGTOOL VC200. To profesjonalny miernik, który wspiera kupujących używane samochody, dealerów, specjalistów od detailingu oraz warsztaty blacharskie w ocenie i kontroli powłok lakierniczych. VC200 to idealne rozwiązanie do sprawdzania, czy samochód przeszedł przez proces malowania oraz do precyzyjnego monitorowania głębokości lakieru.

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 0 ~ 59.1 mils
- Rozdzielczość: 0.01 mils / 0.1 µm (<100 µm), 1 µm (≥100 µm)
- Dokładność: ± 3%
- Jednostki pomiarowe: µm, mil, mm
- Sonda: Fe/NFe dwupunktowa, automatyczne rozpoznawanie podłoża
- Tryby pomiaru: Pojedynczy (SNG), Ciągły (CTN), Różnicowy (DIF)
- Tryby kalibracji: Podstawowy, Punkt zerowy, Offset
- Ładowanie: USB (kabel w zestawie, brak potrzeby stosowania baterii)

Instrukcja użytkowania:

1. Przygotowanie urządzenia:

- Upewnij się, że miernik jest naładowany. Podłącz kabel USB do portu ładowania w mierniku i do źródła zasilania. Poczekaj na pełne naładowanie.

2. Kalibracja:

- Włącz urządzenie i wybierz odpowiedni tryb kalibracji (Podstawowy, Punkt zerowy lub Offset) w zależności od materiału, który będziesz mierzyć.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować miernik.

3. Pomiar grubości lakieru:

- Wybierz odpowiedni tryb pomiaru (Pojedynczy, Ciągły, Różnicowy).
- Umieść sondę na powierzchni lakieru. Upewnij się, że sonda jest prawidłowo ustawiona i stabilna.
- Odczytaj wynik na ekranie miernika. W przypadku trybu ciągłego, wyniki będą automatycznie aktualizowane podczas przemieszczania sondy po powierzchni.

4. Interpretacja wyników:

- W trybie różnicowym sprawdź różnice między kolejnymi pomiarami, aby ocenić zmiany w grubości lakieru.

5. Zakończenie używania:

Po zakończeniu pomiarów wyłącz urządzenie. Zabezpiecz sondę i przechowuj miernik w odpowiednim miejscu.
VDIAGTOOL VC200 to niezawodne narzędzie, które umożliwia dokładną ocenę powłok lakierniczych i wspiera specjalistów w codziennej pracy. Kup teraz i korzystaj z precyzyjnych pomiarów dzięki nowoczesnej technologii!

Dodatkowe informacje

Indeks	VDVC200
EAN	5906288303367
Dane techniczne	• Zakres pomiarowy: 0 ~ 59.1 mils • Rozdzielczość: 0.01 mils / 0.1 µm (<100 µm), 1 µm (≥100 µm) • Dokładność: ± 3% • Jednostki pomiarowe: µm, mil, mm • Sonda: Fe/NFe dwupunktowa, automatyczne rozpoznawanie podłoża • Tryby pomiaru: Pojedynczy (SNG), Ciągły (CTN), Różnicowy (DIF) • Tryby kalibracji: Podstawowy, Punkt zerowy, Offset • Ładowanie: USB (kabel w zestawie, brak potrzeby stosowania baterii)
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy