Frez hartmetal do kordu stalowego 6x90 mm













Frez przeznaczony do kalibracji otworu uszkodzenia w przypadku przebić opony przy naprawie kołkami Minicombi lub Remastem.

Opis

Frez Hartmetal to niezwykle wytrzymałe narzędzie stworzone specjalnie do oczyszczania i precyzyjnej kalibracji otworów powstałych w oponie w wyniku przebicia, zapewniając odpowiednie przygotowanie do procesu naprawy, zwłaszcza podczas naprawy przy użyciu kołków do opon. Model o wymiarach Ø 6 x 90 mm jest dedykowany do zastosowań zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie opon.

Przeznaczenie

Zastosowanie freza obejmuje precyzyjne przygotowanie miejsca uszkodzenia w oponach radialnych i diagonalnych. Jego specjalny profil, dostosowany do przygotowywania linki stalowej, umożliwia profesjonalne obrabianie miejsca uszkodzenia, zapewniając długą żywotność narzędzia.

Wytrzymałość i długotrwała sprawność

Frez hartowany pełni kluczową funkcję oczyszczania i kalibracji otworów spowodowanych przebiciem opony, gwarantując odpowiednie przygotowanie do procesu naprawy. Materiał, z którego wykonano frez, jest niezwykle wytrzymały, co zapewnia długotrwałą sprawność narzędzia, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Szybko i sprawnie usuwa gumę oraz pozostałości kordu stalowego z uszkodzonych miejsc w oponach całostalowych i z opasaniem stalowym.

Maksymalna prędkość obrotowa do kalibracji otworu uszkodzenia wynosi 2 500 obr./min, co umożliwia skuteczne i efektywne przeprowadzenie procesu naprawy.

Łatwy montaż i zastosowanie w różnych narzędziach

Frez jest łatwo montowany na trzpień, co pozwala na jego zastosowanie w różnego rodzaju szlifierkach i wiertarkach, posiadających uchwyt szybkomocujący. Dla optymalnego użytkowania zaleca się użycie uchwytu wiertarskiego o średnicy 6 mm lub uchwytu szybkomocującego 519-6672.

Dodatkowe informacje

Indeks	595-4962
EAN	5906288309710
Dane techniczne	• Przeznaczenie: Do precyzyjnego przygotowania miejsca uszkodzenia w oponach radialnych i diagonalnych • Prędkość maks. 2500 obr./min • Średnica 6 mm • Długość ostrza 50 mm • Długość 90 mm • Trzpień do wiertarki ręcznej 6 mm • Trzpień do uchwytu szybkomocującego 519 6672
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

