Śruba mocująca M12x1,5, gwint 24mm, kula, klucz 17









Zastosowanie Mercedes, Skoda, VW.

Opis

Śruba M12x1,5, kula, 24 mm, na klucz 17, ocynkowana, o twardości 10.9 H

Przeznaczanie:

do montażu aluminiowych lub stalowych felg (zależnie od modelu auta).

Wykończenie

Śruby posiadają powłokę ochronną typu A3K – jest to ocynk o błyszczącym, niebieskim zabarwieniu (pasywacji). Wykonane są w klasie twardości 10.9, co zapewnia jej bardzo dobre własności mechaniczne i fizyczne, m.in. wytrzymałość na rozciąganie i odporność na odkształcenia.

Śruby produkowane są ze stopu metalu, gwarantującego odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego.

Użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania.

Zastosowanie:

Przeznaczone do montażu aluminiowych lub stalowych felg (zależnie od modelu auta)..

Zastosowanie: do wybranych modeli poniższych marek:

- BMW
- CADILLAC
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- FIAT
- FORD
- LADA
- MERCEDES
- MINI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- RENAULT
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLVO
- VW

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5007
EAN	5907747639034
Dane techniczne	• Średnica gwintu: M12 • Skok gwintu: 1.5 • Długość gwintu: 24 mm • Rozmiar klucza: 17 • Wykończenie: ocynk • Zastosowanie: do felg stalowych i aluminiowych • Typ łba: kula • Szerokość końcowa kuli: 23 mm • Twardość śruby: 10.9
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

