
Śruba mocująca M14x1,5, gwint 55mm, kula, klucz 17









Ocynkowana śruba mocująca M14x1,5, gwint 55mm, kula, klucz 17.

Opis

Śruba M14x1,5, rodzaj łba: kula, długość gwintu: 55mm, na klucz 17, ocynkowana

Zastosowanie

W zależności od modelu auta, śruba o podanych parametrach przeznaczona jest do montażu obręczy aluminiowych lub stalowych w autach osobowych i dostawczych

Powłoka ochronna

Śruba pokryta jest powłoką ochronną ocynkowana typu A3K –jest to warstwa galwaniczna o grubości ok 8 um. Oznacza to, że śruba poddana została procesowi cynkowania, który jest najbardziej popularną metodą

ochrony antykorozyjnej. Powłoka ta zabezpiecza przed korozją zwłaszcza elementy mające ciągły kontakt z wilgocią. Śruba jest wykonana w błyszczącym, niebieskim zabarwieniu.

Wytrzymałość

Śruba wykonana jest w klasie twardości 10.9, która gwarantuje bardzo dobre właściwości produktu, m.in. odporność na odkształcenia mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie.

Wykonanie

Śruby wyprodukowane są ze stopu metalu, który zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło, stosując zalecaną przez producenta pojazdu siłę podczas jej dokręcania (Nm).

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5066
EAN	5907747639294
Dane techniczne	• Średnica gwintu (M): 14 mm • Skok gwintu: 1,5 • Długość części roboczej (L): 55 mm • Płaszczyzna przylegania: kula • Promień kuli (R): 13 mm • Max. średnica (S): 24,2 mm • Wysokość łba: 11 mm • Wytrzymałość / twardość: 10.9 • Pokrycie: ocynkowana • Łeb: sześciokątny na klucz 17
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy