Kamień szlifierski 40x10, pierścień











Do obróbki kordu stalowego podczas naprawy opon. po zewnętrznej stronie opon samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych.

Opis

Kamień Ø 40 x 10 mm przeznaczony jest **do obróbki kordu stalowego** podczas naprawy opon. Wykonany jest ze specjalnego ceramicznego spoiwa i białego korundu. Jest to wysokiej jakości trwały materiał, który umożliwia bezpieczną i efektywną pracę podczas wykonywania procesu napraw opon i pozwala na osiąganie wysokich prędkości podczas usuwania na linek stalowych w oponie

Kamień Ø 40 x 10 mm posiada specjalnie wyprofilowaną końcówkę w kształcie pierścienia, przeznaczony jest do stosowania po zewnętrznej stronie opon samochodów osobowych, ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych.

Maksymalna prędkość obrotowa: **25 000 obr./min.**

Do stosowania z uchwytem wiertarskim 6 mm oraz uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 na otwór 6 mm **(nr kat. 519–6672).**

Dodatkowe informacje

Indeks	595-0650
EAN	4003115950655
Dane techniczne	Maksymalna prędkość 25 000 obr./min Średnica 40 mm Uchwyt narzędziowy na wiertarkę: 6 mm Uchwyt narzędziowy ze szybkozłączem: Uchwyt NV 11, otwór 6 mm (nr kat. 519-6672)
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

