Ściernica konturowa do szorstkowania gumy K36, średnica 50 mm



Do szorstkowania wewnętrznej strony opony (warstwy butylowej).

Opis

Narzędzie szlifierskie w kolorze miedzianym z węglików spiekanych, przeznaczone do szorstkowania wewnętrznej strony opony (warstwy butylowej).

Ze względu na materiał, z którego jest wykonane, charakteryzuje się bardzo długą żywotnością.

Podstawowe cechy:

- Wyjątkowa jakość, idealny rozmiar i kształt
- Zoptymalizowana liczba i rozmieszczenie otworów chłodzących i szczelin
- Zoptymalizowane i wydajne usuwanie gumy

Do szorstkowania wewnętrznej strony opon (warstwy butylowej) lub do obróbki kosmetycznej po wulkanizacji wypełnienia lejka uszkodzenia

Parametry:

- Gwint 3/8 cala
- Prędkość max. 4 500 obr. / min.
- Średnica. 50 mm

Dodatkowe informacje

Indeks	595-8975
EAN	4003115958972
Dane techniczne	• Gwint 3/8 cala • Prędkość max. 4 500 obr. / min. • Średnica. 50 mm • Ziarnistość: K36 • Uchwyt na wiertarkę: 595-4034 Uchwyt narzędziowy (trzpień) 8 mm, do narzędzi z gwintem 3/8" • Uchwyt na szybkozłącze: 519-6610 Uchwyt narzędziowy (trzpień) NV11, do narzędzi z gwintem 3/8" x 12 mm
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

