Nakrętka mocująca M12x1,5 otwarta, bez kołnierza, gwint 15mm, klucz 21





Zastosowanie: Felgi stalowe: Chrysler, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubushi, Toyota /Lexus.

Opis

Nakrętka M12x1,5 otwarta, na klucz 21, ocynkowana, bez kołnierza

Zastosowanie

Nakrętka przeznaczona wyłącznie jest do mocowania felg stalowych.

Wykonanie

Nakrętka posiada powłokę cynkową, która zabezpiecza ją przed korozją powodowaną niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych: wody i powietrza.

Wykonana jest w skali twardości 8.8.

Stop metalu użyty do wykonania nakrętki zapewnia odpowiednią wytrzymałość połączenia gwintowego, dzięki czemu użytkownik może bez obaw zamocować koło stosując siłę przy dokręcaniu zalecaną przez producenta pojazdu [Nm]. Nakrętka zapewnia także pewne osadzenie klucza w trakcie montażu koła.

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5208
EAN	5907471967434
Dane techniczne	• Zastosowanie: do felg aluminiowych • Rozmiar nakrętki: M12 • Skok gwintu: 1.5 • Rodzaj łba: stożek • Rozmiar klucza: 21 • Wysokość całkowita: 16 mm • Szerokość końcowa stożka: 21 mm • Twardość nakrętki: 8.8 • Zakończenie nakrętki: otwarta / przelotowa • Powłoka nakrętki: ocynkowana
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy