Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm* (mały)

72251









Dane produktu

Numer katalogowy	72251
Hydrauliczny	Nie
Obciążenie maksymalne (kg)	3000
Min. Wysokość (mm)	125
Maks. Wysokość (mm)	365
Rozmiar połączenia (")	3/8
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Zakres temperatury pracy (°C)	-20°C / +65°C
Koła	Nie
EAN	8712418408676
Waga (kg)	17 kg
Długość (mm)	630 mm (6,3 dm)
Szerokość (mm)	350 mm (3,5 dm)
Wysokość (mm)	1 230 mm (1,23 m)
Średnica poduszki gumowej Ø (mm)	240
Charakterystyka	* Minimalna i maksymalna wysokość podnoszenia, jaką bałwanek posiada na stałe - dostępna po kilkukrotnym użyciu. Podnośnik osiąga wskazane wartości po kilku pierwszych cyklach pracy. Początkowo wartości te wynoszą 140/365 mm. Wynika to z konieczności wyciśnięcia smaru przez tłok oraz wyrobienia się gumowej poduszki.

Opis

Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm (mały)
Podnośnik pneumatyczny bałwanek 3T 125/365 mm, często określany jako „bałwanek”, to kompaktowe i wydajne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów mechanicznych i maszyn. Idealnie sprawdzi się w warsztatach samochodowych, zakładach wulkanizacyjnych i innych miejscach z ograniczoną przestrzenią roboczą. Działa poprzez szybkie napełnienie gumowych miechów sprężonym powietrzem z kompresora.
Model ten oferuje maksymalny udźwig 3000 kg oraz wysokość podnoszenia do 365 mm, co czyni go doskonałym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań. Tuleje stabilizujące i galwanizowana powierzchnia chronią urządzenie przed korozją, zapewniając długą żywotność. Wymienne podkładki

gumowe dodatkowo zabezpieczają podwozie i karoserię przed uszkodzeniami podczas pracy.
Bałwanek jest wyposażony w wbudowany zawór bezpieczeństwa, który zapobiega ryzyku związanym z nadmiernym ciśnieniem. Dzięki kompaktowej konstrukcji i lekkiej budowie podnośnik jest łatwy w manewrowaniu, a szybkość działania znacząco zwiększa efektywność pracy, szczególnie w sezonie wulkanizacyjnym.
Najważniejsze cechy produktu:
Maksymalny udźwig: 3000 kg
Zakres podnoszenia: 125–365 mm*
Kompaktowa budowa: Idealny do małych warsztatów
Powierzchnia galwanizowana: Odporność na korozję
Wymienne podkładki gumowe: Ochrona podwozia i karoserii
Bezpieczeństwo: Wbudowany zawór bezpieczeństwa
Uwaga: Minimalna i maksymalna wysokość podnoszenia może być osiągnięta po kilkukrotnym użyciu, zgodnie z naturalnym procesem ułożenia elementów gumowych i smarowania.



